



BOMBEAMENTO  
VERTICAL OU  
HORIZONTAL

5 m  
50 m



Referência:

EAN  
3308815074030  
D2UPBR



# Sanishower<sup>®</sup> +

Ideal para instalar uma pia e/ou ralo.

2 entradas laterais.

**Baixo nível de acionamento.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Altura de acionamento da bomba</b>	65 mm
<b>Alt. de desnível do ralo do chuveiro</b>	12 cm
<b>Vazão máxima</b>	70 L/min
<b>Nível sonoro</b>	40 dB(A) 
<b>Número de entradas</b>	2
<b>Ø das entradas</b>	40 mm
<b>Ø do tubo de recalque</b>	32 mm
<b>Tensão</b>	220 V / 60 Hz
<b>Potência do motor</b>	250 W
<b>Amperagem máx.</b>	1,3 A
<b>Classe elétrica</b>	1
<b>Temperatura máxima das águas residuais</b>	35 °C
<b>Índice de proteção</b>	IP44
<b>Peso</b>	3,5 kg

## VISTA SEMITRASPARENTE DO PRODUTO

Fornecido com adaptadores, válvula de retenção e filtro de carvão ativado para neutralizar os odores



## 22 BOMBAS PARA ÁGUAS CINZAS

\*Extensão de Garantia: ganhe 1 ano a mais de garantia ao fazer a instalação com um profissional autorizado SFA Sanitrit. Registre-se em nosso site para garantir esta vantagem.

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6045364