



Sanivite®



**Ideal para instalar uma cozinha
ou lavanderia residencial.**

Filtro de carvão ativado.



**BOMBEAMENTO
VERTICAL OU
HORIZONTAL**

5 m

50 m



Referência:

EAN
3308815074085
SVUPBR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alt. de acionamento da bomba	95 mm
Altura de desnível do ralo	15 cm
Vazão máx.	88 L/min
Nível sonoro	42 dB(A) 
Número de entradas	4
Ø das entradas	40 mm
Ø do tubo de recalque	32 mm
Tensão	220 V / 60 Hz
Potência do motor	400 W
Amperagem máx.	2 A
Classe elétrica	1
Temperatura máxima das águas residuais	40°C - 60°C durante 5 min. máx.
Índice de proteção	IP44
Peso	6,4 kg



VISTA SEMITRANSARENTE DO PRODUTO

Fornecido com adaptadores, válvula de retenção e filtro de carvão ativado para neutralizar os odores



Para mais informações técnicas, acesse: sanitrit.com.br

*Extensão de Garantia: ganhe 1 ano a mais de garantia ao fazer a instalação com um profissional autorizado SFA Sanitrit. Registre-se em nosso site para garantir esta vantagem.